

TÄTTINGEN®

Användarhandledning



Gör så här när Tättingen® ska sättas på plats:

- 1 Rensa bort sten, löv och pinnar från brunnen och området runt omkring.
- 2 Lägg TÄTTINGEN® med pilarna i samma riktning som hålen i brunnslocket.
- 3 Rikta in TÄTTINGEN® så att brunnslock och brunnsram täcks.
- 4 Tryck ner handtaget och vrid ett kvarts varv, släpp och känn efter att låshandtaget har hakat i brunnslockets underkant.
- 5 Larma verkstadschef och personer kring utsläppsplatsen.

Saneringsåtgärder

- 1 Använd spillredskap för att absorbera spillet.
- 2 Släng mättade absorbenter i påsar. Absorbenterna ska omhändertas enligt gällande föreskrifter för vätskan.
- 3 Rengör och återställ spillområdet med t.ex. granulat.
- 4 Dokumentera händelsen.

Montering

Montera handtaget med det medföljande rörstiftet vid hållhaken.

Förvaring

Bör förvaras upphängd i handtaget, t.ex. med vårt tillbehör art nr: 5T-055.

Skötselanvisning

Efter användning ska TÄTTINGEN® saneras och rengöras, med ett för aktuellt kemikaliespill lämpligt medel. Undvik att använda lösningsmedel av typ: förtunning, thinner och liknande, som kan lösa upp packningen.



info@spillify.se



spillguide.se